



3LVF-422.1IT

CARACTERÍSTICAS

Inicio Diferido : 1-24h

Dosificador Detergente :

Dispensador deslizante pequeño

Tipo de brazo pulverizador

inferior : Standard

Programa Esterilizar/Higiene :

Sí

Numero de Aspersores : 2

AquaStop : Sí

Indicador de chãõ : BlueDot

Display : LED

Color de la Puerta : Galvanizado

Tipo de Secado : Secado por calor

reSidual

Media Carga

Material Base : Acero Inoxidable

Tipo de Carga : 9

Filtro Principal : Inox

Potencia Bomba de Drenaje (W)

: 30 W

Tipo de enchufe o cable :

Enchufe Euro

Color Panel de Control : Plata

Capacidad en Cubiertos : 9

Frecuencia : 50Hz

Clase de energía : E

Color de la pantalla : blanco

Tensión : 230V

Presion entrada Agua : 0,4 - 10

bar

Consumo Agua Progrma ECO

(l/Ciclo) : 9 l

Ruido emitido durante el

Centrifugado : 49 dB

Ancho neto : 448 mm

Programa de consumo ECO por

ciclo : 0.704 kWh

Ajsute de Puerta : Ajustable

desde el frente

Temperatura Max entrada Agua

: 25 °C

Consumo Anual estimado : 197

kWh

Ruido emitido(dB(A) : 49 dB

Indice de Eficiencia Enegetica

(IEE) : 55.9

Peso : 30.5 kg

Alto sin tapa : 815 mm

Alto neto : 815 mm

Fondo Con puerta abierta : 1150

mm

Fondo neto : 550 mm

Peso Mínimo Puerta Decorativa

: 3.5 kg

Peso Máximo Puerta Decorativa

: 5 kg

Intensidad : 10 A

Ajsute en altura : 50 mm

Potencia Resistencia

Calentamiento : 1800 W

Clase de Ruido : C

EQUIPAMIENTO

Indicador Falta de Sal

3 en 1

Programa Automático

Ajuste Bandeja Superior :

Ajustable en vacío

Indicador Falta de Abrillantador

Tipo de motor : SilentDrive 2

Interruptor de Desborde

Ranuras Plegables Bandeja

inferior

PARÁMETROS TÉCNICOS

Color de la carcasa : Laterales y
puertas exteriores galvanizados

Duración Programa (hh:mm) :

3:55

Potencia : 1930 W

Potencia Motor de Lavado : 98 W

PROGRAMAS Y OPCIONES

OptiTime : None
Programa Rapido : Rápido 30'

PROGRAMAS

Número de Programas : 5