



3LVF-621.1X

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Carga : 12
Color de la Puerta : Inox
Tipo de Secado : Secado por calor residual
Numero de Aspersores : 2
Material Base : Acero Inoxidable
Filtro Principal : Inox
Dosificador Detergente : ShineDose
Media Carga
Tipo de brazo pulverizador inferior : Standard

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clase de Ruido : C
Potencia Bomba de Drenaje (W) : 30 W
Potencia Motor de Lavado : 98 W
Potencia Resistencia Calentamiento : 1800 W
Intensidad : 10 A
Presion entrada Agua : 0,4 - 10 bar
Temperatura Max entrada Agua : 25 °C

Programa de consumo ECO por ciclo : 0.923 kWh
Consumo Agua Programa ECO (l/Ciclo) : 11 l
Ruido emitido(dB(A)) : 49 dB
Color Panel de Control : Plata
Ajuste de Puerta : Automático
Tapa Removible
Alto sin tapa : 815 mm
Fondo Con puerta abierta : 1175 mm
Duración Programa (hh:mm) : 3:40
Capacidad en Cubiertos : 12
Indice de Eficiencia Energética (IEE) : 55.9
Tensión : 230V
Color de la pantalla : blanco y rojo

Clase de energía : E
Frecuencia : 50Hz
Color de la carcasa : Inox
Potencia : 1930 W
Ancho neto : 598 mm
Fondo neto : 600 mm
Consumo Anual estimado : 258 kWh
Peso : 41.5 kg
Alto neto : 845 mm
Tipo de enchufe o cable : Enchufe Euro

Ruido emitido durante el Centrifugado : 49 dB

EQUIPAMIENTO

Ranuras Plegables Bandeja inferior
Ajuste Bandeja Superior : Ajustable en vacío
Tipo de motor : SilentDrive 2
Interruptor de Desborde 3 en 1
Indicador Falta de Abrillantador
Indicador Falta de Sal

PROGRAMAS Y OPCIONES

Programa Rapido : Remojo
OptiTime : None

PROGRAMAS

Número de Programas : 6