



3CFS-6050N

CARACTERÍSTICAS

Color del Cristal : Negro

Color Chimenea : Inox

Tipo de Filtro de Carbón : FWK 250

Tipo de Funcionamiento :

Extracción / Recirculación

Número de Velocidades : 4

Turbo : 1

Ancho : 60 cm

Máximo Tiempo Apagado

Retardado : 90 min

Categoría de Campana : T Invertida

Apagado Retardado

Número de Filtros de Grasa : 2

Número de Capas del Filtro de Grasa : 3

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tipo de Campana : Caja de chimenea

Clase Eficiencia Fluidodinámica : B

Clase Eficiencia Iluminación : A

Clase Filtrado de grasa : Mi

Dimesniones filtro de Grasa : 270 x 250 x 9 mm

Puntos de Luz : 2

Número de Motores : 1

Distancia a Placa Eléctrica : 450 mm

Distancia a Placa de Gas : 650 mm

Rendimiento de la turbina (m³/h) : 735 m³

Potencia : 264 W

Potencia Luz : 2 W

Potencia Motor : 260 W

Potencia acústica : 62 dB

Potencia acústica a Velocidad

Mínima : 52 dB

Potencia acústica a Velocidad

Máxima : 62 dB

Potencia acústica con Booster

Turbo : 71 dB

Tipo de Luz : LED

Ancho neto : 600 mm

Fondo neto : 405 mm

Alto min : 702 mm

Alto max : 1012 mm

Consumo Anual estimado : 64.1 kWh

Caudal máximo : 683 m³/h

Caudal a Velocidad Mínima : 230 m³/h

Caudal a Velocidad Máxima : 405 m³/h

Caudal con Booster Turbo : 683 m³/h

Peso : 15.5 kg

Diámetro de Salida : 150 mm

Tipo de enchufe o cable : Enchufe Euro

Tensión : 230V

Color de la pantalla : rojo

Frecuencia : 50Hz

Color de la carcasa : Inox

EQUIPAMIENTO

Panel de mandos : Sensor

Tipo de display : LED

Número de filtros de Carbón : 2

Válvula antiretorno

Tipo de Filtros de grasa : Marco de aluminio