



3CFT-6005N

## CARACTERÍSTICAS

**Color del Cristal :** Negro,  
Transparente

**Color Chimenea :** Negro

**Control Gestual :** Sí

**Tipo de Filtro de Carbón :** FWP  
18

**Tipo de Funcionamiento :**

Extracción / Recirculación

**Número de Velocidades :** 4

**Turbo :** 1

**Ancho :** 60 cm

**Máximo Tiempo Apagado**

**Retardado :** 15 min

**Categoría de Campana :**

Inclinadas

**Apagado Retardado**

## EQUIPAMIENTO

**Panel de mandos :** Sensor

**Tipo de display :** LCD

**Número de filtros de Carbón :** 2

**Válvula antiretorno**

**Tipo de Filtros de grasa :** Marco

de aluminio

**Número de Flitros de Grasa :** 1

**Número de Capas del Filtro de Grasa :** 5

## PARÁMETROS TÉCNICOS

**Tipo de Campana :** Chimenea  
inclinada

**Clase Eficiencia Fluidodinámica**  
: A

**Clase Eficiencia Iluminación :** B

**Clase Filtrado de grasa :** Mi

**Dimesniones filtro de Grasa :**  
297 x 362 mm

**Puntos de Luz :** 1

**Número de Motores :** 1

**Distancia a Placa Eléctrica :** 450  
mm

**Distancia a Placa de Gas :** 650  
mm

**Rendimiento de la turbina**  
(m<sup>3</sup>/h) : 750 m<sup>3</sup>

**Potencia :** 308 W

**Potencia Luz :** 4 W

**Potencia Motor :** 300 W

**Potencia acústica :** 68 dB

**Potencia acústica a Velocidad**

**Mínima :** 59 dB

**Potencia acústica a Velocidad**

**Máxima :** 68 dB

**Potencia acústica con Booster**

**Turbo :** 69 dB

**Tipo de Luz :** Tira llevada

**Ancho neto :** 600 mm

**Fondo neto :** 475 mm

**Alto min :** 940 mm

**Alto max :** 1420 mm

**Consumo Anual estimado :** 49.1  
kWh

**Caudal máximo :** 700 m<sup>3</sup>/h

**Caudal a Velocidad Mínima :** 382  
m<sup>3</sup>/h

**Caudal a Velocidad Máxima :**  
619 m<sup>3</sup>/h

**Caudal con Booster Turbo :** 700  
m<sup>3</sup>/h

**Peso :** 25.38 kg

**Diámetro de Salida :** 150 mm

**Tipo de enchufe o cable :**

Enchufe Euro

**Tensión :** 230V

**Color de la pantalla :** rojo

**Frecuencia :** 50Hz

**Color de la carcasa :** Acero  
pintado de negro