



3CFS-9060X

CARACTERÍSTICAS

Color del Cristal : Negro
Color Chimenea : Inox
Tipo de Filtro de Carbón : KF 17192
Tipo de Funcionamiento : Extracción / Recirculación
Número de Velocidades : 5
Turbo : 1
Ancho : 90 cm
Máximo Tiempo Apagado Retardado : 15 min
Categoría de Campana : T Invertida
Apagado Retardado

EQUIPAMIENTO

Panel de mandos : Tacto suave
Tipo de display : LCD
Número de filtros de Carbón : 1
Válvula antiretorno
Tipo de Filtros de grasa : Marco de aluminio

Número de Flitros de Grasa : 3
Número de Capas del Filtro de Grasa : 5

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tipo de Campana : Caja de chimenea
Clase Eficiencia Fluidodinámica : A
Clase Eficiencia Iluminación : A
Clase Filtrado de grasa : C
Dimesniones filtro de Grasa : 278.5 x 211 mm
Puntos de Luz : 2
Número de Motores : 1
Distancia a Placa Eléctrica : 450 mm
Distancia a Placa de Gas : 650 mm
Rendimiento de la turbina (m³/h) : 700 m³
Potencia : 114 W
Potencia Luz : 2 W
Potencia Motor : 110 W
Potencia acústica : 63 dB

Potencia acústica a Velocidad Mínima : 45 dB
Potencia acústica a Velocidad Máxima : 63 dB
Potencia acústica con Booster Turbo : 66 dB
Tipo de Luz : LED - otro
Ancho neto : 900 mm
Fondo neto : 500 mm
Alto min : 570 mm
Alto max : 1050 mm
Consumo Anual estimado : 25.7 kWh
Caudal máximo : 680 m³/h
Caudal a Velocidad Mínima : 348 m³/h
Caudal a Velocidad Máxima : 618 m³/h
Caudal con Booster Turbo : 680 m³/h
Peso : 12.76 kg
Diámetro de Salida : 150 mm
Tipo de enchufe o cable : Enchufe Euro
Tensión : 230V
Color de la pantalla : rojo
Frecuencia : 50Hz
Color de la carcasa : Inox