



3FE-7212

CARACTERÍSTICAS

Instalación : FS
Rango de Velocidad de Centrifugado Seleccionable : 600/800/1000/1200
Inicio Diferido
Pausa
Textos : Texto en español
Tipo de Carga : Parte delantera
Sensor de Carga
Tipo de motor : Universal
Protección Antidesbordamiento : Sí

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clase de Ruido durante el Centrifugado : C
Capacidad de Lavado : 7 kg
Clase de Eficiencia Centrifugado - Secado : B
Centrifugado a capacidad Nominal : 1120 RPM
Índice de Eficiencia de Lavado : 1.04
Presión entrada Agua : 0,3-10 bar
Consumo Energético Ponderado

Solo Lavado 100 ciclos (kWh/100) : 69 kWh
Consumo de Agua Ponderado (l/Ciclo) Solo Lavado : 45 l
Tensión : 230V
Medidas Encastre Alto : 845 mm
Medidas Encastre Fondo : 527 mm
Color de la pantalla : blanco
Clase de energía : D
Tipo de botón : Mecánico
Frecuencia : 50Hz
Potencia : 2200 W
Ruido emitido durante el Centrifugado : 79 dB
Dímetro Puerta : 440 mm
Capacidad del tambor en Litros : 49 l
Índice de eficiencia Energética Lavado : 80
Potencia Resistencia Calentamiento : 1850 W
Fondo neto : 527 mm
Alto neto : 845 mm
Peso : 62.5 kg
Ancho neto : 596 mm
Tipo de enchufe o cable : Enchufe Euro
Dímetro ojo de Buey : 300 mm
Color de la carcasa : Blanco

PROGRAMAS Y OPCIONES

Funciones Adicionales : Aclarado Extra
Otros Programas : Antialérgico
Programa Algodón : Algodón, Algodón 20°C
Programa Delicado : Lavado a Mano
Programa Lana : Lana
Programa Sintético : Ropa de Deporte

EQUIPAMIENTO

Display : T1
Tipo de Display : LED
Tambor Extra Cuidado : Estándar
Medidas Encastre Ancho : 597 mm

PROGRAMAS

Numero de Programas : 15

