



4FE-7412

CARACTERÍSTICAS

Instalación : FS
Rango de Velocidad de Centrifugado Seleccionable : no spin-400-600-800-1000-1200
Inicio Diferido
Pausa
Textos : Texto en español
Color Panel de Control : white
Bloqueo Niños
Tipo de Carga : Parte delantera
Sensor de Carga
Tipo de motor : Universal
Protección Antidesbordamiento : Sí

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clase de Ruido durante el Centrifugado : C
Capacidad de Lavado : 7 kg
Clase de Eficiencia

Centrifugado - Secado : B
Centrifugado a capacidad Nominal : 1120 RPM
Índice de Eficiencia de Lavado : 1.04
Presion entrada Agua : 0,5-10 bar
Consumo Energético Ponderado Solo Lavado 100 ciclos (kWh/100) : 69 kWh
Consumo de Agua Ponderado (l/Ciclo) Solo Lavado : 45 l
Tensión : 220-240V
Color de la pantalla : blanco
Clase de energía : D
Tipo de botón : Mecánico
Frecuencia : 50Hz
Potencia : 2200 W
Ruido emitido durante el Centrifugado : 79 dB
Diametro Puerta : 440 mm
Capacidad del tambor en Litros : 49 l
Índice de eficiencia Energética Lavado : 80
Potencia Resistencia Calentamiento : 2000 W

Fondo neto : 527 mm
Alto neto : 845 mm
Peso : 70.5 kg
Ancho neto : 596 mm
Tipo de enchufe o cable : Enchufe Euro
Diametro ojo de Buey : 300 mm
Color de la carcasa : Blanco
PROGRAMAS Y OPCIONES

Lavado Rapido

EQUIPAMIENTO

Tipo de Display : 7 seg
Tambor Extra Cuidado : Perla

PROGRAMAS

Numero de Programas : 15