



FAGOR
ELECTRODOMÉSTICO



4LVF-422IT

CARACTERÍSTICAS

Inicio Diferido : 3/6/9h

Dosificador Detergente :

Dispensador deslizante pequeño

Tipo de brazo pulverizador

inferior : Standard

Indicador de tiempo Restante :

Sí

Numero de Aspersores : 2

AquaStop : Sí

Indicador de chño : BlueDot

Color de la Puerta : Galvanizado

Tipo de Secado : Secado por calor

reSidual

EcoBar

Secado Extra

Media Carga

Material Base : Acero Inoxidable

Tipo de Carga : 10

Filtro Principal : Inox

PARÁMETROS TÉCNICOS

Duración Programa (hh:mm) :

3:55

Potencia : 1930 W

Potencia Motor de Lavado : 98 W

Potencia Bomba de Drenaje (W)

: 30 W

Tipo de enchufe o cable :

Enchufe Euro

Color Panel de Control : Plata

Capacidad en Cubiertos : 10

Frecuencia : 50Hz

Clase de energía : E

Color de la pantalla : blanco

Medidas Encastre Fondo : 550

mm

Medidas Encastre Alto : 815 mm

Tensión : 230V

Presion entrada Agua : 0,4 - 10

bar

Consumo Agua Progrma ECO

(l/Ciclo) : 9 l

Ruido emitido durante el

Centrifugado : 47 dB

Ancho neto : 448 mm

Programa de consumo ECO por

ciclo : 0.755 kWh

Ajsute de Puerta : Ajustable

desde arriba

Temperatura Max entrada Agua

: 25 °C

Consumo Anual estimado : 211

kWh

Ruido emitido(dB(A)) : 47 dB

Indice de Eficiencia Enegetica

(IEE) : 55.9

Peso : 30.1 kg

Alto neto : 815 mm

Fondo Con puerta abierta : 1150
mm

Fondo neto : 550 mm

Peso Mínimo Puerta Decorativa

: 4 kg

Peso Máximo Puerta Decorativa

: 6 kg

Intensidad : 10 A

Ajsute en altura : 50 mm

Potencia Resistencia

Calentamiento : 1800 W

Clase de Ruido : C

EQUIPAMIENTO

Indicador Falta de Sal

Programa Automático

Ajuste Bandeja Superior :

Ajustable en vacío

Medidas Encastre Ancho : 448

mm

Indicador Falta de Abrillantador

Tipo de motor : SilentDrive 2

Interruptor de Desborde

Ranuras Plegables Bandeja

inferior

PROGRAMAS Y OPCIONES

Programas : Aclarado

PROGRAMAS

Programa Rapido : Remojo

Número de Programas : 5