



4LVF-622IT

CARACTERÍSTICAS

Inicio Diferido : 3/6/9h

Dosificador Detergente :

Dispensador deslizante pequeño

Tipo de brazo pulverizador

inferior : Standard

Programa Esterilizar/Higiene :

Sí

Numero de Aspersores : 2

AquaStop : Sí

Indicador de chãõ : BlueDot

Color de la Puerta : Galvanizado

Tipo de Secado : Secado por calor
reSidual

EcoBar

Secado Extra

Media Carga

Material Base : Acero Inoxidable

Tipo de Carga : 12

Filtro Principal : Inox

: 30 W

Tipo de enchufe o cable :

Enchufe Euro

Color Panel de Control : Plata

Capacidad en Cubiertos : 12

Frecuencia : 50Hz

Clase de energía : E

Color de la pantalla : blanco

Medidas Encastre Fondo : 550
mm

Medidas Encastre Alto : 815 mm

Tensión : 230V

Presion entrada Agua : 0,4 - 10
bar

Consumo Agua Progrma ECO
(l/Ciclo) : 11 l

Ruido emitido durante el

Centrifugado : 47 dB

Ancho neto : 598 mm

Programa de consumo ECO por
ciclo : 0.923 kWh

Ajsute de Puerta : Ajustable
desde el frente

Temperatura Max entrada Agua
: 25 °C

Consumo Anual estimado : 258
kWh

Ruido emitido(dB(A) : 47 dB

Indice de Eficiencia Enegetica
(IEE) : 55.9

Peso : 32.3 kg

Alto neto : 815 mm

Fondo Con puerta abierta : 1150
mm

Fondo neto : 550 mm

Peso Mínimo Puerta Decorativa
: 5 kg

Peso Máximo Puerta Decorativa
: 7 kg

Intensidad : 10 A

Ajsute en altura : 50 mm

Potencia Resistencia

Calentamiento : 1800 W

Clase de Ruido : C

EQUIPAMIENTO

Indicador Falta de Sal

Programa Automático

Ranuras Plegables Bandeja
Superior

Ajuste Bandeja Superior :
Ajustable en vacío

Medidas Encastre Ancho : 598
mm

Indicador Falta de Abrillantador

Tipo de motor : SilentDrive

Interruptor de Desborde

Ranuras Plegables Bandeja
inferior

PARÁMETROS TÉCNICOS

Duración Programa (hh:mm) :
3:40

Potencia : 1930 W

Potencia Motor de Lavado : 98 W

Potencia Bomba de Drenaje (W)

PROGRAMAS Y OPCIONES

Programa Rapido : Remojo
Programas : Aclarado

PROGRAMAS

Número de Programas : 5