



4LVF-635ADX

CARACTERÍSTICAS

Bloqueo Niños

EcoBar

Tipo de Carga : 14

Color de la Puerta : Inox

Display : LED

Tipo de Secado : Puerta de apertura automática

Numero de Aspersores : 3

Material Base : Acero Inoxidable

Filtro Principal : Inox

Dosificador Detergente :

Dispensador deslizante pequeño

Zone Wash

Secado Extra

Apertura Automática AutoOpen

Tercera Bandeja : M. standard handle 3rd basket

Inicio Diferido : 1-24h

Indicador de tiempo Restante : Sí

Programa Esterilizar/Higiene : Sí

Programa Autolimpieza : Sí

SteamPower : Sí

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clase de Ruido : C

Potencia Bomba de Drenaje (W) : 30 W

Potencia Motor de Lavado : 98 W

Potencia Resistencia

Calentamiento : 1800 W

Intensidad : 10 A

Presion entrada Agua : 0,4 - 10 bar

Temperatura Max entrada Agua : 25 °C

Programa de consumo ECO por ciclo : 0.747 kWh

Consumo Agua Progrma ECO (l/Ciclo) : 9.8 l

Ruido emitido(dB(A)) : 46 dB

Color Panel de Control : Plata

Tapa Removible

Alto sin tapa : 815 mm

Fondo Con puerta abierta : 1175 mm

Duración Programa (hh:mm) : 3:40

Capacidad en Cubiertos : 14

Indice de Eficiencia Enegetica (IEE) : 43.9

Tensión : 230V

Medidas Encastre Alto : 845 mm

Medidas Encastre Fondo : 600 mm

Color de la pantalla : blanco

Clase de energía : C

Frecuencia : 50Hz

Color de la carcasa : Inox

Potencia : 1930 W

Ancho neto : 598 mm

Fondo neto : 600 mm

Consumo Anual estimado : 213 kWh

Peso : 46.1 kg

Alto neto : 845 mm

Tipo de enchufe o cable : Enchufe Euro

Ruido emitido durante el Centrifugado : 46 dB

EQUIPAMIENTO

Ranuras Plegables Bandeja inferior

Ajuste Bandeja Superior :

Ajustable en carga (arriba y abajo)

Ranuras Plegables Bandeja Superior

Medidas Encastre Ancho : 598 mm

Tipo de motor : SilentDrive 2

Programa Automático

Filtro Antibacterias

Interruptor de Desborde

Indicador Falta de Abrillantador

Indicador Falta de Sal

Programa Rapido : Rápido 30'
Programas : Aclarado

PROGRAMAS

Número de Programas : 8

PROGRAMAS Y OPCIONES
