



5FE-8714X

CARACTERÍSTICAS

Instalación : FS
Listo en
Rango de Velocidad de
Centrifugado Seleccionable :
0-500-700-900-1200-1400
SteamPower Pro
Pausa
Textos : Texto en español
Color Panel de Control : Gray
Bloqueo Niños
Tipo de Carga : Parte delantera
Sensor de Carga
Tipo de motor : BLDC

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clase de Ruido durante el
Centrifugado : B
Capacidad de Lavado : 8 kg
Clase de Eficiencia

Centrifugado - Secado : C
Centrifugado a capacidad
Nominal : 1400 RPM
Índice de Eficiencia de Lavado :
1.031
Presion entrada Agua : 0,3-10
bar
Consumo Energético Ponderado
Solo Lavado 100 ciclos
(kWh/100) : 42 kWh
Consumo de Agua Ponderado
(l/Ciclo) Solo Lavado : 47 l
Tensión : 220-240V
Color de la pantalla : blanco
Clase de energía : A
Tipo de botón : Tocar
Frecuencia : 50Hz
Potencia : 2000 W
Ruido emitido durante el
Centrifugado : 76 dB
Diametro Puerta : 520 mm
Capacidad del tambor en Litros
: 54 l
Índice de eficiencia Energética

Lavado : 46.6
Potencia Resistencia
Calentamiento : 1800 W
Fondo neto : 457 mm
Alto neto : 847 mm
Peso : 60 kg
Ancho neto : 600 mm
Tipo de enchufe o cable :
Enchufe Euro
Diametro ojo de Buey : 330 mm
Color de la carcasa : Inox

EQUIPAMIENTO

Display : LED
Tipo de Display : LED
Tambor Extra Cuidado : Estándar
Protector Térmico

PROGRAMAS

Aclarado Extra : 1
Numero de Programas : 15