



5FE-10714X

CARACTERÍSTICAS

Instalación : FS

Listo en

Rango de Velocidad de

Centrifugado Seleccionable :

0-500-700-900-1200-1400

SteamPower Pro

Pausa

Textos : Texto en español

Color Panel de Control : Silver

Bloqueo Niños

Tipo de Carga : Parte delantera

Sensor de Carga

Tipo de motor : BLDC

Centrifugado - Secado : C

Centrifugado a capacidad

Nominal : 1400 RPM

Índice de Eficiencia de Lavado :

1.031

Presion entrada Agua : 0,3-10

bar

Consumo Energético Ponderado

Solo Lavado 100 ciclos

(kWh/100) : 36 kWh

Consumo de Agua Ponderado

(l/Ciclo) Solo Lavado : 51 l

Tensión : 220-240V

Color de la pantalla : blanco

Clase de energía : A

Tipo de botón : Tocar

Frecuencia : 50Hz

Potencia : 2000 W

Ruido emitido durante el

Centrifugado : 76 dB

Diametro Puerta : 520 mm

Capacidad del tambor en Litros

: 64 l

Índice de eficiencia Energética

Lavado : 36.3

Potencia Resistencia

Calentamiento : 1800 W

Fondo neto : 520 mm

Alto neto : 847 mm

Peso : 65 kg

Ancho neto : 600 mm

Tipo de enchufe o cable :

Enchufe Euro

Diametro ojo de Buey : 330 mm

Color de la carcasa : Inox

EQUIPAMIENTO

Display : LED

Tipo de Display : LED

Tambor Extra Cuidado : Estándar

Protector Térmico

PARÁMETROS TÉCNICOS

Clase de Ruido durante el

Centrifugado : B

Capacidad de Lavado : 10 kg

Clase de Eficiencia

PROGRAMAS

Aclarado Extra : 1

Numero de Programas : 15