



4IF-ZONE40BCM

CARACTERÍSTICAS

Numero de Nivels de Potencia :

14

Limitación de Temperatura : Sí

Zonas con booster : 4

Detección Automatica de Zona :
Sí

**Activacion Automática de Flexi -
Autobridge :** Sí

Detector de objetos pequeños :
Sí

Detector de Sobrecalentamiento
: Sí

Detector de Derrame : Sí

Limitación tiempo Maximo : Sí
Bloqueo Niños

Indicador de Zona Caliente

Reloj temporizador

Slider

Posición de los Mandos : Parte
delantera

Medidas Encastre Ancho : 560
mm

Medidas Encastre Alto : 490 mm

Medidas Encastre Fondo : 44
mm

Color : Negro mate

Tensión : 220-240V

Tipo de Placa : Inducción

Color de la pantalla : rojo

Frecuencia : 50Hz / 60Hz

Alto neto : 49 mm

Bordes : Corte en C

Tipo de enchufe o cable : Cable
3x4mm²

Potencia Total : 7.35 kW

Número de zonas : 4

Tipo Frontal Izquierda :
Inducción

Tipo Trasera Izquierda :
Inducción

Tipo Frontal Derecha : Inducción

Tipo Trasera Derecha : Inducción

**Dimensión de la zona de
calentamiento delantera
izquierda :** 22x19

**Potencia nominal de la zona de
calefacción delantera izquierda**
: 2.2/3

**Dimensión de la zona de
calefacción trasera izquierda :**
22x19

**Potencia nominal de la zona de
calefacción delantera derecha :**
2.2/3

**Dimensión de la zona de
calentamiento trasera derecha :**
22x19

**Potencia nominal de la zona de
calefacción trasera derecha :**
2.2/3

Potencia Bridge : 3,0/3,7

Zonas con Bridge - Flexi : 2

EQUIPAMIENTO

Tipo de Control Touch :
Deslizador

PARÁMETROS TÉCNICOS

Ancho neto : 592 mm

Fondo neto : 522 mm

Peso : 7.65 kg

ZONAS